

# **Pコン®/テーパーマルチコン®<sub>PAT.</sub>/テーパ-Pコン** **レジコン®Z・A・T/テーパ-レジコンZD/ハイパー-Pコン®/Sコン®25/塩害対策用Pコン**

品名	ねじ径	板厚 (mm)	形状	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
Pコン メタル	W5/16 W3/8	メタル		24	30	25	15	
Pコン 12		12					25	
Pコン 16		16					29	
Pコン 24		24					36	
Pコン 梁 ※1		—					—	
蝶付きPコン		12					25	
ハイパー-Pコン ※2	W5/16	12		24	30	25	25	
スナップPコン	W5/16	12		24	30	25	32	
PコンD	W1/2	—		32	40	40		
テーパーマルチコン ※勾配については、P.49の 下図を参照してください。	W5/16 W3/8	12 メタル		23	—	—	—	
テーパ-Pコン ※勾配については、P.49の 下図を参照してください。	W5/16 W3/8 W1/2	—		24	—	—		
鉄コン	W1/2	—		18	25	40		
	W5/8			20	30	50		
レジコンZ ※1	W5/16 W3/8 W1/2	メタル 12 16 24		軸		足	ねじ径 W5/16 W3/8	L (mm)
レジコンT ※1					メタル用	全長29		
					12用	全長37		
					16用	全長40		
レジコンA ※1	W5/16 W3/8 W1/2 W5/8				24用	全長48		
テーパ-レジコンZD ※勾配については、P.49の 下図を参照してください。	W1/2	—			スナップ軸足			

品名	ねじ径	板厚 (mm)	形状	D1	D2	L1	L2		かぶり厚(mm)
							メタル	12	
Sコン25	W5/16 W3/8	メタル 12		24	35	40	15	25	25

品名	ねじ径	板厚 (mm)	形状	D1	D2	L1	L2		かぶり厚(mm)
							メタル	12	
Pコン50 Pコン65 Pコン85	W5/16 W3/8	メタル 12		24	38	50	15	24	35
Pコン70D Pコン90D	W1/2	—		32	50	70	—		50
						90			70

※1 軸足が必要になります。(W1/2、W5/8用は除く)

※2 ハイパー-Pコンはハイパーフォームタイ工法(ハイパー-3型セット、ハイパー-Pコン、ハイパー丸セパ)としてお使いください。

品名	入数	梱包質量 (kg)	荷姿
Pコンメタル	8	500	18 ケース
	9	500	18 ケース
Pコン 12	8	500	19 ケース
	9	500	20 ケース
Pコン 16	8	500	20 ケース
	9	500	21 ケース
Pコン 24	8	500	22 ケース
	9	500	23 ケース
スナップPコン	8	500	22 ケース
スナップPコン25	8	—	—
Pコン 梁	8	500	14 ケース
	9	500	13 ケース
Pコン D	8	300	24 ケース
テーパーPコン メタル-8	0.1	—	—
	0.2	250	11 ケース
	0.3	250	11 ケース
	0.4	250	11 ケース
	0.5	250	11 ケース
	0.6	—	—
	0.7	—	—
	0.8	—	—
	0.9	—	—
	1.0	200	10 ケース
テーパーPコン メタル-9	0.1	250	11 ケース
	0.2	250	11 ケース
	0.3	250	11 ケース
	0.4	250	11 ケース
	0.5	250	11 ケース
	0.6	—	—
	0.7	—	—
	0.8	—	—
	0.9	—	—
	1.0	200	10 ケース
テーパーPコン 12-8	0.1	250	12 ケース
	0.2	250	12 ケース
	0.3	250	12 ケース
	0.4	250	11 ケース
	0.5	250	12 ケース
	0.6	—	—
	0.7	—	—
	0.8	—	—
	0.9	—	—
	1.0	200	11 ケース



品名	入数	梱包質量 (kg)	荷姿
テーパーPコン 12-9	0.1	250	12 ケース
	0.2	250	12 ケース
	0.3	250	12 ケース
	0.4	250	12 ケース
	0.5	250	12 ケース
	0.6	—	—
	0.7	—	—
	0.8	—	—
	0.9	—	—
	1.0	200	11 ケース
テーパーPコン D	0.1	—	—
	0.2	200	18 ケース
	0.3	200	18 ケース
	0.4	200	18 ケース
	0.5	100	9 ケース
	1.0	—	—
鉄コン	D	200	13 ケース
	5/8	200	25 ケース
レジコン Z	8	500	11 ケース
	9	500	10 ケース
	D	300	15 ケース
レジコン T	8	500	11 ケース
	9	500	11 ケース
	D	300	15 ケース
レジコン A	8	500	11 ケース
	9	500	13 ケース
	D	300	15 ケース
	5/8	200	22 ケース
テーパーレジコン ZD	0.25	300	14 ケース
	0.50	300	14 ケース
	0.75	300	14 ケース
	1.00	300	14 ケース
軸足メタル用	8	500	4 ケース
	9	500	6 ケース
軸足12	8	500	6 ケース
	9	500	8 ケース
軸足16	8	300	4 ケース
	9	300	5 ケース
軸足24	8	300	4 ケース
	9	300	6 ケース
軸足メタル 潰し付	8	—	—
	9	500	6 ケース
スナップ軸足	8	—	—

### Sコン25

品名	入数	梱包質量 (kg)	荷姿
Sコン25 メタル用	8	—	—
	9	—	—
Sコン25 12用	8	200	9 ケース
	9	200	9 ケース

品名	入数	梱包質量 (kg)	荷姿
ハイパーPコン	500	19	ケース

### テーパーマルチコン 角度調整範囲



### テーパーPコンの勾配

勾配

角度 (θ)	6°	11°	17°	22°	27°	31°	35°	39°	42°	45°
呼称	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

### 塩害対策用Pコン

品名	入数	梱包質量 (kg)	荷姿
Pコン50 メタル	8	—	—
	9	—	—
Pコン50 12	8	250	13 ケース
	9	250	14 ケース
Pコン65 メタル	8	—	—
	9	—	—
Pコン65 12	8	200	15 ケース
	9	200	15 ケース
Pコン85 メタル	8	—	—
	9	—	—
Pコン85 12	8	150	13 ケース
	9	150	14 ケース
Pコン70 D	—	—	—
Pコン90 D	—	—	—

### 塩害対策用Pコンの特長

- 最大70mmまでのかぶりが確保できます。
- 用途・地域に合ったかぶりが得られます。
- 簡単に抜き取れます。